

megol Gasmotorenoel LA SAE 40

megol Gasmotorenoel LA SAE 40 ist ein Gasmotorenöl auf der Basis von ausgesuchten Grundölen und aschearmen Wirkstoffen. Dadurch werden ölbedingte Ablagerungen in den Brennräumen weitestgehend vermieden.

megol Gasmotorenoel LA SAE 40 kann für Gasmotoren im Bio-, Erd-, Klär- und Deponiegasbetrieb mit und ohne Katalysatorenausrüstung eingesetzt werden.

Eigenschaften:

- sehr gutes Detergent – Dispersant – Vermögen
- sehr hohe Oxidationsbeständigkeit
- ausreichender Schutz gegen Nitrierung
- gewährleistet einen hohen Verschleißschutz
- mittlerer Aschegehalt
- mittlere Alkalität

Für den Einsatz sind die jeweiligen Herstellervorschriften zu beachten.

Kenndaten	ca. Werte		
SAE Viskositätsklasse	DIN 51511		40
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	150
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	15,0
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		100
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	892
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 27
Asche, Sulfat	DIN 51575	g/100g	0,48
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	5,8