



Driver Gear VS Super GL 5

Vollsynthetik-Hypoid-Getriebeöl 75W/90

Beschreibung:

Driver Gear VS Super GL 5 ist ein vollsynthetisches Leichtlauf-Getriebeöl für Schaltgetriebe und stark belastete Differentialgetriebe, für die ein Getriebeöl nach API GL 4 oder GL 5 vorgeschrieben ist.

Driver Gear VS Super GL 5 bringt aufgrund der modernen Synthetikbasis eine wirkungsvolle Geräuschkämpfung und bleibt scherstabil unter allen Betriebsbedingungen.

Eigenschaften

- Extremer Verschleißschutz
- Ausgezeichnete Oxydationsstabilität
- Hohe Scherstabilität
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Hohes Druckaufnahmevermögen
- Ausgezeichnetes Korrosionsschutzverhalten
- Verhindert Schaumbildung
- Neutral gegenüber Metall und Dichtungsmaterialien

Verwendbar für

SAE	75W/90
API	GL 5 (incl. GL 4 + GL 3) MT-1
MIL	L-2105 D, PRF-2105 E
Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift	

Nutzen

- Optimale Betriebseigenschaften
- Life-time geeignet
- Ausgezeichnetes Kältefließverhalten
- Fließfähigkeit bis -48°C
- Ganzjahreseinsatz
- Universal Charakter

Einsatz

- Kfz-Differential-, Schalt- und Verteilergetriebe
- PKW, leichte Lieferwagen, LKW und Allrad-Fahrzeuge

Entsorgung:

- **Driver Gear VS Super GL 5** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit:

- **Driver Gear VS Super GL 5** ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden. Um die Vorteile von **Driver Gear VS Super GL 5** voll ausnutzen zu können, ist es jedoch empfehlenswert, **Driver Gear VS Super GL 5** nicht mit konventionellen Hypoid-Getriebeölen zu mischen.

Driver Gear VS Super GL 5		
Art.-Nummer	Gebindeausführung	
1202 502	Dose	1 L
1202 505	Kanne	20 L
1202 506	Faß	60 L
1202 508	Faß	200 L
1242 509	Container	1000 L

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m ³	870
Viskosität bei -40°C	cP	-
Viskosität bei 40°C	cSt	88
Viskosität bei 100°C	cSt	15,5
Viskositätsindex		-
Flammpunkt COC	°C	> 180
Stockpunkt	°C	-48

Änderung der Daten behalten wir uns vor.

Achtung: Betriebsvorschriften des Herstellers beachten!

Kuttenkeuler GmbH • D-50996 Köln • Fon +49 (0) 2236 96203-0 • Fax +49 (0) 2236 96203-27
 vertrieb.schmierstoffe@kuttenkeuler.de • www.kuttenkeuler.com

DV/GE/-
04/2013