Driver Gear M GL 4 80W90

Getriebeöl

Beschreibung:

Driver Gear M GL 4 80W90 ist ein Getriebeöl für den Einsatz in synchronisierten und nichtsynchronisierten Schaltgetrieben. Es ist ebenfalls für die Schmierung von bestimmten Lenkgetrieben und Achsantrieben geeignet.

Driver Gear M GL 4 80W90 wird insbesondere für den Einsatz in Schaltgetrieben von Kraftfahrzeugen ermpfohlen. Wegen des guten Druckaufnahmevermögens ist es je nach Herstellervorschrift auch für die Befüllung von Achs- und Lenkgetrieben zu verwenden.

Eigenschaften

- Außergewöhnlicher Verschleißschutz
- Hohe Oxydations- und Temperaturstabilität
- Hohes Druckaufnahmevermögen
- Verhindert Schaumbildung
- Gewährleistet Schutz vor Korrossion und Rost
- Neutral gegenüber Metall und Dichtungsmaterialien
- Überdurchschnittlich gutes Viskositäts-Temperaturverhalten

Nutzen

- Optimale Betriebseigenschaften
- Hohe Betriebssicherheit bei extremen Bedingungen

- Mehrzweck-Getriebeöl
- Ganzjährig einsetzbar
- Sortenreduzierung

Verwendbar für

SAE	80W/90
API	GL 4
MIL	L-2105
Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift	

Einsatz

- Kfz-Schaltgetriebe gemäß API GL 4
- Kfz-Achsgetriebe gemäß API GL 4
- Kfz-Lenkgetriebe gemäß API GL 4

Entsorgung:

- **Driver Gear M GL 4 80W90** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit:

- **Driver Gear M GL 4 80W90** Getriebeöl ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen ausschließlich **Driver Gear M GL 4 80W90** zu verwenden.

Driver Gear M GL 4 80W90

Art.-Nummer	Gebindeausführung	
1202 002	Dose	1 L
1202 005	Kanne	20 L
1202 006	Faß	60 L
1202 008	Faß	200 L
1242 009	Container	1000 L

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m³	890
Viskosität bei 40°C	cSt	150,5
Viskosität bei 100°C	cSt	15,2
Viskositätsindex		102
Flammpunkt COC	°C	214
Stockpunkt	°C	-27
Korrosion CU		1A

Änderung der Daten behalten wir uns vor.
Achtung: Betriebsvorschriften des Herstellers beachten!

DV/GE/-
04/2013

Kuttenkeuler GmbH • D-50996 Köln • Fon +49 (0) 2236 96203-0 • Fax +49 (0) 2236 96203-27
vertrieb.schmierstoffe@kuttenkeuler.de • www.kuttenkeuler.com