

# Technische Information

## Divinol Asphaltlöser

---

### Artikelbeschreibung

- löst zuverlässig und schnell auch starke bituminöse Verschmutzungen von LKW Pritschen, Walzen, Asphaltfertigern und Karosserieteilen
- Kennzeichnungsfrei, kein Gefahrgut

### Typische Kennzahlen

Aussehen:	wasserhell
Dichte/15°C / DIN 51 757:	877kg/m <sup>3</sup>
Farbe / DIN ISO 2049:	heller 0,5
Pourpoint / DIN ISO 3016:	-36 °C
Viskosität/100°C / DIN 51 562:	2,2 mm <sup>2</sup> /s
Viskosität/40°C / DIN 51 562:	7 mm <sup>2</sup> /s
Viskositätsindex / DIN ISO 2909:	125

### Anwendung / Applikation

Bei starken, hartnäckigen Verschmutzungen ist das Produkt pur anzuwenden. Ansonsten kann das Produkt mit Wasser je nach Verschmutzungsgrad im Verhältnis 1:1 bis 1:2 vorgemischt werden. Die Verarbeitung erfolgt durch Sprühen bzw. Pinseln. Nach einer Einwirkzeit in Abhängigkeit des Verschmutzungsgrades erfolgt eine mechanische Ablösung (Schaber, HD-Gerät). Bei einer Verdünnung des Produktes mit Wasser erhöht sich die benötigte Einwirkzeit. Bei empfindlichen Oberflächen Vorversuche an unauffälliger Stelle durchführen.

**FROSTEMPFLINDLICH - bitte geeignet aufbewahren!**

**Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung.**

27530

02/2013-27530-6

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

1 / 1