

Technische Information

Divinol B Classic

Artikelbeschreibung

Divinol B Classic ist ein umweltverträgliches Universaltrennmittel. Es ist nach OECD-301 c / f zu 99,7 % biologisch abbaubar. Divinol B Classic wird bei allen in Betonwerken und im Hochbau gebräuchlichen Schalungsarten angewandt: unbeheizte und beheizte Stahlschalungen, nicht oder wenig saugende Schalungen (Betonplan, Magnoplan, NOE-Form, Struktoplan u.a.) sowie saugende Holzschalungen mit gehobelter oder sägerauher Oberfläche und Kunststoffvorsatzschalungen. Bei sachgemäßer Anwendung ist eine Umweltgefährdung ausgeschlossen.

Die Vorteile von Divinol B Classic auf einen Blick:

- Einwandfreies, problemloses Entschalen
- Saubere Trennwirkung, gleichzeitig hervorragende Betonoberfläche
- Keine Betonrückstände auf der Schalungsoberfläche
- Keine Beschädigung der Sichtflächen-Betonhaut
- Kein Verfärben der Betonoberfläche
- Keine Rückstände am Schalmaterial
- Keine Beeinträchtigungen der Betonhärte
- Geeignet für alle gebräuchlichen Schalungsarten
- Guter Korrosionsschutz bei Stahl-Schalmaterial
- Sparsam im Verbrauch, deshalb besonders wirtschaftlich
- frei von Wachsen und Silikonen

Typische Kennzahlen

Aussehen:	klar
Farbe / DIN ISO 2049:	heller 4,0
Viskosität/0°C / DIN 51 562:	45 mm ² /s
Viskosität/20°C / DIN 51 562:	21 mm ² /s
Viskosität/40°C / DIN 51 562:	9,2 mm ² /s
Viskosität/100°C / DIN 51 562:	2,5 mm ² /s
Viskositätsindex / DIN ISO 2909:	94
Dichte/15°C / DIN 51 757:	860kg/m ³
Pourpoint / DIN ISO 3016:	<-10°C
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592:	>120°C

08920

04/2013-08920-16

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

1 / 2

Technische Information

Divinol B Classic

Giscode: BTM 10

WGK: 1

Anwendung / Applikation

Divinol B Classic ist nicht frostempfindlich und bei jeder Witterung problemlos verwendbar. Der Einsatz von Divinol B Classic lässt keine direkte Berührung der Schalung mit der Betonoberfläche zu und ermöglicht somit eine problemlose Trennung. Dadurch werden Oberflächenschäden am Beton verhindert und Nacharbeiten vermieden. Die Gebrauchsdauer der Schalungen verlängern sich und somit die allgemeine Wirtschaftlichkeit. Divinol B Classic ist im Anlieferungszustand problemlos aufzutragen durch Sprühen, Pinseln oder Rollen. Jahrelange Praxisergebnisse zeigen, dass Divinol B Classic bei sachgemäßer Anwendung die Weiterbehandlung der Betonoberfläche (Putz, Keramik, Tapete, Farbe) nicht negativ beeinflusst. Richtwert der Auftragsmenge: 25-30 g/m² (je nach Schalungsart).

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung.

08920

04/2013-08920-16

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

2 / 2