Meguin Getriebeoel CLP F 320

Meguin Getriebeoel CLP F 320 ist ein EP-Schmierstoff mit hervorragenden Schmiereigenschaften. Hergestellt aus hochwertigen Grundölen, modernsten Schwefel-Phosphor-Additiven und speziell stabilisiertem kolloidalem Molybdändisulfid. Geeignet zum Einsatz in Industriegetrieben mit höchsten Druckbelastungen, insbesondere auch für Großanlagen mit Umlaufschmierung.

Spezifikationen: Schmieröl DIN 51517 - CLP 320
Schmieröl CLP 320 SEB 181 226

Kenndaten			**ca. Werte**
ISO-Viskositätsklasse	DIN 51519		VG 320
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm²/s	320
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm²/s	24,4
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		97
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m³	910
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	230
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 18
Luftabscheidevermögen/75°C	DIN DIN ISO 9120	min.	12
Demulgiervermögen/82°C	DIN ISO 6614	min.	< 40
Asche, Sulfat	DIN 51575	g/100g	0,16
Neutralisationszahl, sauer	DIN 51558 Teil 1	mg/KOH/g	0,9
Korr. Wirkung auf Stahl	DIN ISO 7120	Korr.-Gr.	0-B
Korr. Wirkung auf Cu	DIN EN 2160	Korr.-Gr.	1-125 A
Schäumungseigenschaften	ISO 6247		S1B-0/0 S2B-0/0 S3B-0/0
FZG-Zahnradkurztest Sondertest A/16,6/140	DIN 51354 Teil 2 Schadenskraftstufe Spez.Gew.Änder.	 mg/KWh	 > 12 < 0,3