

Meguin Getriebeoel CLP F 460

Meguín Getriebeoel CLP F 460 ist ein EP-Schmierstoff mit hervorragenden Schmiereigenschaften. Hergestellt aus hochwertigen Grundölen, modernsten Schwefel-Phosphor-Additiven und speziell stabilisiertem kolloidalem Molybdändisulfid. Geeignet zum Einsatz in Industriegetrieben mit höchsten Druckbelastungen, insbesondere auch für Großanlagen mit Umlaufschmierung.

Spezifikationen: Schmieröl DIN 51517 - CLP 460
Schmieröl CLP 460 SEB 181 226

Kenndaten	ca. Werte		
ISO-Viskositätsklasse	DIN 51519		VG 460
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	460
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	28,5
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		90
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	910
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	230
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 15
Luftabscheidevermögen/75 °C	DIN 51381	min.	22
Demulgiervermögen/82 °C	DIN ISO 9120	min.	< 60
Asche, Sulfat	DIN 51575	g/100g	0,16
Neutralisationszahl, sauer	DIN 51558 Teil 1	mg KOH/g	0,9
Korr. Wirkung auf Stahl	DIN ISO 7120	Korr.-Gr.	0-B
Korr. Wirkung auf Cu	DIN EN 2160	Korr.-Gr.	1-125 A
Schäumungseigenschaften	ISO 6247		S1B-0/0 S2B-0/0 S3B-0/0
FZG-Zahnradkurztest Sondertest A/16,6/140	DIN 51354 Teil 2 Schadenskraftstufe Spez.Gew.Änder.	mg/KWh	> 12 < 0,3