

megol CVT Dynamik

megol CVT Dynamik ist ein Hochleistungsautomatikgetriebeöl, das speziell für den Einsatz in der neuesten CVT- Getriebe Generation formuliert wurde. Die Basis aus ausgewählten Grundölen und den speziellen Additiven bietet den bestmöglichen Schutz gegen Verschäumen, was bei CVT- Getrieben notwendig ist. Weiterhin weist es eine gute Alterungs- und Oxidationsstabilität auf. megol CVT Dynamik ist erprobt und bewährt, vor allem in den Autotronic- Getrieben, die in der Mercedes A- und B-Klasse eingesetzt werden, aber auch bei vielen stufenlosen Automatikgetrieben verschiedener Hersteller (u.a. auch Audi Multitronic).

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Meguin empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

Audi/ VW G 052 180
VW G 052 516
Mercedes-Benz 236.20
Ford CVT30 /MERCON® C
Ford CVT23
Toyota TC
SP-III (Hyundai/ Kia/ Mitsubishi)
Mitsubishi CVTF-J1
Nissan NS-1, NS-2
Honda HMMF
Subaru NS-2/ Lineartronic CVTF
Mini Cooper (EZL 7/99)
Suzuki TC/ NS-2/ CVT Green 1
GM/ Saturn DEX-CVT
Dodge/ Jeep NS-2/ CVTF+4

Hinweis: Nicht geeignet für Hybrid CVT (u.a. Honda, Ford)!

Kenndaten			ca. Werte
Viskosität bei -40°C	DIN 51398	mPas	< 12.000
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	32,8
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	7,13
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		189
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	851
Farbe nach ASTM	DIN ISO 2049		L2,5
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-48
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	204