

Meguin Dewatering Fluid

Korrosionsschutzmittel mit sehr guten Dewateringeigenschaften

Meguín Dewatering Fluid ist ein lösemittelhaltiges Korrosionsschutzmittel mit sehr guten wasserverdrängenden Eigenschaften. Feuchtigkeit und die darin gelösten korrosiven Salze werden von der nassen Metalloberfläche optimal entfernt. Nach Abdunsten des Lösemittels verbleibt ein dünner, grifffester und mechanisch stabiler Korrosionsschutzfilm. Meguin Dewatering Fluid wird vorwiegend zum Schutz von glatten Stahloberflächen bei Lagerung oder Transport eingesetzt. Der Film kann mit KW-Reiniger oder wässrig-alkalisch bei 80°C entfernt werden.

Produktvorteile

- sehr guter Korrosionsschutz
- Dünnschichtbildner
- schnelle Trocknung
- mechanisch stabiler Film

Anwendungshinweise

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Die zu schützenden Teile werden normalerweise als Gestellware oder Schüttgut in Meguin Dewatering Fluid im Tauchbad versenkt. Zu beachten ist das regelmäßige Ablassen des separierten Wassers.

Kenndaten

ca. Werte

Farbe/ Aussehen			dunkelbraune, klare Flüssigkeit
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	845
Viskosität bei 40°C	DIN 51562	mm ² /s	4,4
Flammpunkt	DIN EN ISO 2719	°C	min.71
Verdampfungsrückstand		Gew. %	40-45
Filmdicke		µm	max. 4,0
Filmtyp			ölig bis wachsartig
Korrosionsschutz unter Dach			max. 24 Monate
Korrosionsschutz allgemein			max. 12 Monate