

megol Doppelkupplungsgetriebe Fluid

megol Doppelkupplungsgetriebe Fluid ist ein Hochleistungsgetriebeöl, welches in Fahrzeugen mit Doppelkupplungsgetrieben (DKG) eingesetzt werden kann, die ein spezielles DKG-Öl fordern, z.B. VW, Audi, Seat, Skoda (DSG-Getriebe), Ford (Powershift), Chrysler, Volvo, etc. Hierfür werden ausschließlich hochwertige Grundöle auf HC-Synthesebasis in Kombination mit einer ausgewählten Additivtechnologie verwendet. Somit wird immer eine stabile Reibungscharakteristik garantiert, auch unter extremen Bedingungen. Grundsätzlich sollte dieses Öl nicht mit anderen Doppelkupplungsgetriebeölen vermischt werden.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Meguin empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

VW G 052 182
VW G 052 529
Ford WSS-M2C936-A
Chrysler
Volvo

<u>Kenndaten</u>	<u>ca. Werte</u>		
Viskosität bei -40°C	DIN 51398	mPas	< 20.000
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	32,5
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	6,86
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		178
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	854
Farbe			gelblich
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 48
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	204