

FONTANA D2

Universal-Mehrzweckfett

Beschreibung:

FONTANA D2 ist ein naturfarbenes, lithiumverseiftes Schmierfett der NLGI-Klasse 2 mit Zusätzen zur Verbesserung des Korrosionsschutzes, der Alterungsbeständigkeit des Schmierfilms und der Haftfähigkeit.

FONTANA D2 ist für die Schmierung von Wälz- und Gleitlagern sowie Gleitflächen in einem Gebrauchstemperaturbereich von -30°C bis +130°C, bei normalen Belastungen und bei allen für Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten konzipiert.

Dient auch als Abschmierfett für Kraftfahrzeuge, Baumaschinen und landwirtschaftliche Geräte. Gewährleistet Langzeitschmierung und gutes Abdichten. Beständig bei nasser und staubiger Umgebung.

Eigenschaften

- Gute Haftfähigkeit
- Hohes Druckaufnahmevermögen
- Oxidationsbeständig
- Alterungsbeständig
- Korrosionsschützend
- Kalt- und Heißwasserbeständig
- Besonders walkstabil

Nutzen

- Universell einsetzbar
- Ausgezeichnete Schmiereigenschaften
- Wirtschaftlich im Einsatz
- Der große Temperaturbereich gewährleistet eine Reduzierung der Sortenvielfalt

Techn. Daten

Typische Kennwerte:

Gebrauchs-Temperaturbereich	-30 bis +120°C
Kurzzeitig	bis + 130°C
Tropfpunkt	> 180°C
NLGI-Klasse	2
Bezeichnung (DIN 51502):	K2K-30
ISO 12924:	L-XC(F)CAA2

Anwendungsbeispiele:

Achsrollenlager, Wälzlager an Elektromotoren, Werkzeugmaschinen, Radnaben, lebensdauer geschmierte Kfz-Lagerungen, Förderrollenlager usw.

FONTANA D2

Art.-Nummer	Gebindeausführung	
1210 021 (310 021)	Patrone	400 g
1210 002	Dose	1 kg
1210 003	Eimer	5 kg
1210 007	Jokey	18 kg
1210 005	Hobbock	25 kg
1210 006	Faß	50 kg
1210 008	Faß	180 kg
1210 020	Lube Shuttle	400 g

Änderung der Daten behalten wir uns vor.

Achtung: Betriebsvorschriften des Herstellers beachten!

DV/FE/-
10/2018