

# Technische Information

## Divinol Spezial 2000 HD 40

---

### Artikelbeschreibung

Divinol Spezial 2000 HD 40 besitzt hohe Leistungsreserven gegen Verschleiß und Kaltschlamm Bildung. Es bietet optimale Schmierkraft, selbst unter erschwerten Bedingungen. Ein Öl mit besonders hoher Alterungsbeständigkeit.

### Spezifikation

API SG/CF; ACEA E1/E2

### Hersteller-Performance

MB-Freigabe 227.0/228.0; MAN 270; MTU Type 1; Cat TO-2

### Typische Kennzahlen

SAE Klasse:	40
Asche / Sulfat / DIN 51575:	0,8 %
Farbe / DIN ISO 2049:	3,5
Viskosität/100°C / DIN 51 562:	13 mm <sup>2</sup> /s
Viskositätsindex / DIN ISO 2909:	145
Dichte/15°C / DIN 51 757:	0,871 g/cm <sup>3</sup>
Pourpoint / DIN ISO 3016:	- 35°C
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592:	220°C
TBN:	6,5 mgKOH/g

### Anwendung / Applikation

Universal-HD-Einbereichsmotorenöl für hochaufgeladene Motoren z.B. in Nutzfahrzeugen im Dauereinsatz unter Schmutz-, Hitzeeinwirkung sowie für Ottomotoren. Ebenfalls für stationäre Motoren wie Stromgeneratoren sowie als Hydraulikmedium geeignet.

49440

08/2015-49440-1

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

1 / 2

# Technische Information

## Divinol Spezial 2000 HD 40

---

49440

08/2015-49440-1

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

2 / 2