



Driver Farmtrac CX

S.T.O.U.-Leichtlauf-Universal-Traktorenöl 10W40

Beschreibung:

Driver Farmtrac CX ist ein Universal-Hochleistungs-STOU-Öl auf Hydrocrack-Basis-Öle, das den Empfehlungen aller namhaften Ackerschlepperhersteller gerecht wird. Durch die Viskositätseinstellung SAE 10W/40 wird eine schnelle Durchölung aller Aggregate garantiert. Der stabile Schmierfilm schützt auch bei hohen Temperaturen sicher vor Verschleiß.

Driver Farmtrac CX ist gleichermaßen in Motoren, Getrieben und Hydrauliksystemen moderner Traktoren einzusetzen. Auch für nasse Bremsen und Kupplungen (Zapfwellenkupplungen) bestens geeignet.

Eigenschaften

- Verringert die Bildung von Alterungsprodukten bei hohen Temperaturen
- Neutralisiert die aus der Kraftstoffverbrennung entstehenden Säuren
- Ausgezeichnetes Anti-Schaumverhalten
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Ausgezeichnetes Viskositäts- und Temperaturverhalten

Nutzen

- Optimale Betriebseigenschaften
- Bietet einen störungsfreien Betrieb in Motoren, Getrieben, Hydraulik- und Bremsanlagen
- Gut abgestimmtes Reibverhalten in nassen Bremsen und Kupplungen
- Hervorragendes Kaltstartverhalten - schnelle Versorgung aller Schmierstellen
- Geeignet für verlängerte Ölwechselintervalle
- Ganzjahreseinsatz

Verwendbar für

SAE	10W/40
SAE	80W/90
API	CH-4/CF-4
API	GL 4 (L-20)
API	GL 5 (für Landmaschinen)
ACEA	E3
DIN 51524/3	HVLP-D

Einsatz

- alle Arten von landwirtschaftlichen Maschinen

Entsorgung:

- **Driver Farmtrac CX** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit:

- **Driver Farmtrac CX** ist nur mit vergleichbaren Schmierstoffen mischbar und verträglich. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen ausschließlich **Driver Farmtrac CX** zu verwenden.

Driver Farmtrac CX

Art.-Nummer	Gebindeausführung	
1201 735	Kanne	20 L
1201 736	Faß	60 L
1201 738	Faß	200 L
1241 739	Container	1000 L

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m ³	873
Viskosität bei 40°C	cSt	95,2
Viskosität bei -25°C	cP	6320
Viskosität bei 100°C	cSt	14,5
Viskositätsindex		158
Flammpunkt COC	°C	226
Stockpunkt	°C	-39
TBN	mgKOH/g	10,6

Änderung der Daten behalten wir uns vor.

Achtung: Betriebsvorschriften des Herstellers beachten!

Kuttenkeuler GmbH • D-50996 Köln • Fon +49 (0) 2236 96203-0 • Fax +49 (0) 2236 96203-27
vertrieb.schmierstoffe@kuttenkeuler.de • www.kuttenkeuler.com

DV/MO/TR/-
04/2013