

Meguin Getriebefließfett LP0

Fließfett auf Basis einer Lithiumseife mit hochwirksamen Additivpaketen und EP- und Haft-Zusätzen

Anwendungsbereiche

Meguin Getriebefließfett LP0 eignet sich besonders zur Schmierung von normal belasteten Getrieben und Zahnkupplungen mit niedrigen bis normalen Drehzahlen, auch bei staubigen und feuchten Bedingungen. Es kann in Getrieben eingesetzt werden wo besonders ein halbflüssiger Schmierstoff zum tragen kommt.

Gebinde

180kg Art.Nr.: 3138
50kg Art.Nr.: 3137
Art.Nr.(alt) : 3253.010

Eigenschaften

Meguin Getriebefließfett LP0 ist durch den Einsatz von seinen hochwirksamen Additivpaketen sehr gut alterungsbeständig und hat sehr gute Eigenschaften was Korrosions.-und Verschleißschutz anbelangt. Durch spezielle Hochdruckzusätze ist ein Einsatz in Getrieben auch bei hoher Flächenpressung gewährleistet.

Umwelt, Sicherheit, Gesundheit

Gebrauchte Schmierstoffe und leere Gebinde bitte durch autorisierte Fachbetriebe entsorgen lassen.

Hinweise zur Sicherheit und Gesundheit können Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Typische Kenndaten

Bezeichnung	Wert	Einheit	Norm / Vorschrift
Kurzbezeichnung	GP0K-35		DIN 51502
Aussehen / Beschaffenheit	naturfarben, homogen, luftfrei, hohe Zügigkeit		
Verdicker	Lithium		
Einsatztemperaturbereich	-35 bis +120	°C	
NLGI-Klasse	0		DIN 51818
Walkpenetration	360 - 380	1/10 mm	DIN ISO 2137
Tropfpunkt	175	°C	DIN ISO 2176
Fließdruck bei -35 °C	< 1400	mbar	DIN 51805
Korrosionsschutzeigenschaften EMCOR-Verfahren Kupferstreifenprüfung (24h/100 °C)	0 / 0 1 b	Korrosionsgrad Korrosionsgrad	DIN 51802 DIN 51811
Verhalten gegenüber Wasser	1 - 90	Bewertungsstufe	DIN 51807 Teil 1
Basisöl Viskosität bei 40 °C Viskosität bei 100 °C Flammpunkt Pourpoint	200 16,0 254 -21	mm ² /s mm ² /s °C °C	DIN 51562 DIN ISO 2592 DIN ISO 3016

Stand: 03.2009 - technische Änderungen vorbehalten