

Meguin Getriebeoel CLP 460

Getriebeöl CLP ist ein EP-Schmierstoff mit hervorragenden Schmier- und Verschleißschutzeigenschaften. Hergestellt aus hochwertigen Grundölen und modernsten Schwefel-Phosphor-Additiven. Geeignet zum Einsatz in Industriegetrieben, Wälz- und Gleitlagern mit hohen Druckbelastungen, insbesondere auch für Großanlagen mit Umlaufschmierung.

Spezifikationen:

Schmieröl DIN 51517 - CLP 460
Schmieröl SEB 181 226 - CLP 460

Kenndaten

ca. Werte

ISO-Viskositätsklasse	DIN 51519		VG 460
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	460
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	28,5
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		87
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	910
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	250
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 12
Luftabscheidevermögen/50°C	DIN ISO 9120	min.	35
Demulgiervermögen/82°C	DIN ISO 6614	min.	30
Asche, Oxid	DIN EN ISO 6245	g/100g	0,03
Asche, Sulfat	DIN 51575	g/100g	0,04
Neutralisationszahl, sauer	DIN 51558 Teil 1	mg/KOH/g	0,5
Korr. Wirkung auf Stahl	DIN ISO 7120	Korr.-Gr.	0-B
Korr. Wirkung auf Cu	DIN EN 2160	Korr.-Gr.	1-125 A3
Schäumungseigenschaften	ISO 6247		S1B-0/0 S2B-0/0 S3B-0/0
FZG-Zahnradkurztest Sondertest A/16,6/140	DIN 51354 Teil 2 Schadenskraftstufe Spez.Gew.Änder.	mg/KWh	> 12 < 0,27