Meguin Getriebeoel CLP 68

Getriebeöl CLP ist ein EP-Schmierstoff mit hervorragenden Schmier- und Verschleißschutzeigenschaften. Hergestellt aus hochwertigen Grundölen und modernsten Schwefel-Phosphor-Additiven. Geeignet zum Einsatz in Industriegetrieben, Wälz- und Gleitlagern mit hohen Druckbelastungen, insbesondere auch für Großanlagen mit Umlaufschmierung.

Spezifikationen: Schmieröl DIN 51517 - CLP 68
Schmieröl SEB 181 226 - CLP 68

Kenndaten			**ca. Werte**
ISO-Viskositätsklasse	DIN 51519		VG 68
Viskosität bei 40 ℃	DIN 51562	mm²/s	68
Viskosität bei 100 ℃	DIN 51562	mm²/s	8,6
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		97
Dichte bei 15 ℃	DIN 51757	kg/m³	890
Flammpunkt	DIN ISO 2592	℃	226
Pourpoint	DIN ISO 3016	℃	- 26
Luftabscheidevermögen/50℃	DIN ISO 9120	min.	10
Demulgiervermögen/54℃	DIN ISO 6614	min.	15
Asche, Oxid	DIN EN ISO 6245	g/100g	0,03
Asche, Sulfat	DIN 51575	g/100g	0,04
Neutralisationszahl, sauer	DIN 51558 Teil 1	mg/KOH/g	0,5
Korr. Wirkung auf Stahl	DIN ISO 7120	Korr.-Gr.	0-B
Korr. Wirkung auf Cu	DIN EN 2160	Korr.-Gr.	1-125 A3
Schäumungseigenschaften	ISO 6247		S1B-0/0 S2B-0/0 S3B-0/0
FZG-Zahnradkurztest Sondertest A/16,6/90	DIN 51354 Teil 2 Schadenskraftstufe Spez.Gew.Änder.	 mg/kWh	 > 12 < 0,27