

## **megol Mehrzweckgetriebeöl GL 4 SAE 80W-90**

Mehrbereichs-Getriebeöl mit breitem Anwendungsspektrum bei hohen Zahnflankenbelastungen. Getriebeöle dieses Typs werden von Kraftfahrzeug- und Getriebeherstellern u. a. zum Einsatz in synchronisierten und nicht synchronisierten Schaltgetrieben, Triebwerken von Baugeräten, Landmaschinen und Schleppern empfohlen.

**Spezifikationen:** API GL 4  
MIL-L-2105

**Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikation gefordert ist:**

MAN 341 Z1

<b>Kenndaten</b>	<b>ca. Werte</b>		
SAE-Viskositätsklasse	DIN 51512		80W-90
Viskosität bei -26 °C	DIN 51398	mPas	< 150.000
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	142
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	14,3
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		98
Farbe nach ASTM	DIN ISO 2049		L4,0
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m <sup>3</sup>	910
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	210
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 27
Asche, Oxid	DIN EN ISO 6245	g/100g	0,04
Asche, Sulfat	DIN 51575	g/100g	0,06
Schäumungseigenschaften	ASTM D 892		S1B-0/0 S2B-0/0 S3B-0/0