

megol Hypoid-Getriebeöl GL 5 SAE 75W-90 (vollsynthetisch)

Vollsynthetisches Mehrbereichsgetriebeöl mit Korrosionsschutz und Hochdruckeigenschaften für tiefe und hohe Temperaturen. Reibungsminderung trägt zur Kraftstoffeinsparung bei. Ein Hypoid-Getriebeöl mit breitem Anwendungsbereich in Fahrzeuggetrieben, auch in Schaltgetrieben, wenn GL 5-Öle zugelassen sind. Bei niedrigen Temperaturen werden Anfahr- und Schaltprobleme sowie Geräuschentwicklung im Schaltgetriebe beseitigt. Aufgrund der vollsynthetischen Grundöle in Verbindung mit moderner Additivtechnologie garantiert dieser Schmierstoff hervorragenden Verschleißschutz bei allen Betriebsbedingungen im Sommer- und Winterbetrieb geeignet.

Spezifikationen: API GL 5
MIL-L-2105 C/D

Kenndaten	ca. Werte		
SAE-Viskositätsklasse	DIN 51512		75W-90
Viskosität bei -40 °C	DIN 51398	mPas	< 150.000
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	82
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	14,5
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		185
Farbe nach ASTM	DIN ISO 2049		1
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	870
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	184
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 43
Asche, Sulfat	DIN 51575	g/100g	0,18
Schäumungseigenschaften	ASTM D 892		S1B-20/0 S2B-50/0 S3B-20/0
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	1,6