

megol Hypoid-Getriebeöl GL 5 SAE 80W-90

megol Hypoid-Getriebeöl GL 5 SAE 80W-90 ist ein temperatur- und oxidationsbeständiges Mehrbereichsgetriebeöl mit Wirkstoffen zur Verschleißreduzierung an Lagern und Zahnflanken. Spezielle Zusätze verhindern Rost- und Schaumbildung. Einsatz als Hypoid-Getriebeöl mit breitem Anwendungsbereich in Fahrzeuggetrieben, wie z. B. in Endantrieben und Wechselgetrieben, wo EP-Getriebeöle dieser Leistungsklasse empfohlen werden.

Spezifikationen und Freigaben: API GL 5
MIL-L-2105 C/D
ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

MAN 342 Typ M1
MB 235.0

Kenndaten			ca. Werte
SAE-Viskositätsklasse	DIN 51512		80W-90
Viskosität bei -26 °C	DIN 51398	mPas	< 150.000
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	143
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	15,0
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		106
Farbe nach ASTM	DIN ISO 2049		4
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	910
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	210
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 27
Asche, Oxid	DIN EN ISO 6245	g/100g	0,07
Asche, Sulfat	DIN 51575	g/100g	0,09
VKA-Wert	DIN 51350	N	4000/4200
Achsentest nach	CRC L37 CRC L-42		bestanden bestanden
Schäumungseigenschaften	ASTM D 892		S1B-0/0 S2B-0/0 S3B-0/0