

megol Hypoid-Getriebeöl GL 5 SAE 85W-90

Hochwertiges Kfz-Getriebeöl für schwerste Beanspruchungen. Für Achsantriebe mit Hypoidgetriebe zwingend vorgeschrieben.

Spezifikationen und Freigaben: API GL 5
MIL-L-2105 D
MAN 342 Typ M1
MB-Freigabe 235.0
ZF TE-ML 05A, 07A, 16C, 17B, 19B, 21A

Kenndaten		ca. Werte	
SAE-Viskositätsklasse	DIN 51512		85W-90
Viskosität bei -12 °C	DIN 51398	mPas	< 150.000
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	201
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	17,5
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		94
Farbe nach ASTM	DIN ISO 2049		6,0
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	910
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	206
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 22
Asche, Oxid	DIN EN ISO 6245	g/100g	0,05
Asche, Sulfat	DIN 51575	g/100g	0,06
Neutralisationszahl, sauer	DIN 51558 Teil 1	mg KOH/g	2,0
Verseifungszahl	DIN 51559	mg KOH/g	3,7
Schäumungseigenschaften	ASTM D 892		S1B-0/0 S2B-0/0 S3B-0/0