

## Meguin Gleitöl CGLP 68

Gleitöl CGLP ist ein Schmierstoff mit hervorragenden Schmiereigenschaften. Sorgfältig ausgesuchte Grundöle in Verbindung mit moderner Additivtechnologie garantieren auch im Mischreibungsgebiet optimalen Verschleißschutz, verhindern Ruckgleiten (Stick-Slip) und verleihen höchstes Haftvermögen. Gleitöl CGLP wird überwiegend als Werkzeugmaschinenöl, Bettbahnöl und zur Schmierung von Hochleistungs-Sägegattern eingesetzt und zeichnet sich insbesondere durch sein gutes Demulgiervermögen gegenüber Kühlschmierstoffen aus.

**Spezifikation:** Schmieröl DIN 51502- CGLP 68

<b>Kenndaten</b>	<b>ca. Werte</b>		
ISO-Viskositätsklasse	DIN 51519		VG 68
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	68
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	9,5
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		119
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m <sup>3</sup>	890
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	224
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 20
Asche, Sulfat	DIN 51575	g/100g	0,3
Neutralisationszahl, sauer	DIN 51558 Teil 1	mg KOH/g	1,4
Korr. Wirkung auf Stahl	DIN ISO 7120	Korr-Gr.	0-A
Korr. Wirkung auf Kupfer	DIN EN 2160	Korr-Gr.	1-100 A3
Schäumungseigenschaften	ISO 6247		S1B-0/0 S2B-0/0 S3B-0/0
FZG-Zahnradkurztest Normaltest A/8,3/90	DIN 51354 Teil 2 Schadenskraftstufe Spez.Gew.Änderung	mg/KWh	> 12 < 0,3