

# Technische Information

## Divinol Spezialöl HGB V-R 10W-30

---

### Artikelbeschreibung

Divinol Spezialöl HGB V-R 10W-30 ist ein Getriebe-/Hydrauliköl (UTTO) für in den Einsatz in Traktoren sowie Land-, Forst- und Baumaschinen. Das Produkt bietet ein optimales Reibverhalten und reduziert Bremsgeräusche. Divinol Spezialöl HGB V-R 10W-30 schützt vor Rost und Korrosion und ist verträglich mit herkömmlichen Elastomeren. Darüber hinaus bietet das Produkt ein sehr gutes Tieftemperaturverhalten und gewährleistet eine ausgezeichnete Getriebschmierung.

### Spezifikation

API GL-4/GL-5 low torque Anwendung, HVLP

### Hersteller-Performance

Allison C-4; Case MS 1204/1206/1207/1209; Caterpillar TO-2; CNH MAT 3525; Deutz-Allis AC Power Fluid 821 XL; IHC B5&B6 Hydran; Kubota UDT Fluid; Ford New Holland M2C48-C3/M2C86-B/M2C-134D, John Deere JDM J20 C; MF CMS M 1135/1141/1143/1145; New Holland NH410B/ NH420A; Volvo VME WB 101; Denison/Parker HF-0/HF-02; Eaton I-280-S/ M2950S; JCMAS HK P-041; White Q-1705/1722/1766/1766B/1802/1826; Oliver Type 55/5J/Q1802; Sauer/Danfoss Hydro Static Trans Fluid

Auch anwendbar für Volvo WMB 102 für die Hälfte des angegebenen Ölwechselintervalls. Kein "Low Viscosity" UTTO Öl.

### Typische Kennzahlen

SAE Klasse:	10W-30 / SAE 80
Farbe / DIN ISO 2049:	L 2,0
Viskosität/40°C / DIN 51 562:	70 mm <sup>2</sup> /s
Viskosität/100°C / DIN 51 562:	11,5 mm <sup>2</sup> /s
Viskositätsindex / DIN ISO 2909:	170
Dichte/15°C / DIN 51 757:	885 kg/m <sup>3</sup>
Pourpoint / DIN ISO 3016:	-35 °C
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592:	210°C

52040

06/2016-52040-18

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

1 / 2

# Technische Information

## Divinol Spezialöl HGB V-R 10W-30

---

### Anwendung / Applikation

Divinol Spezialöl HGB V-R 10W-30 ist in Traktoren, Land- und Baumaschinen einsetzbar als Hydrauliköl, als Getriebeöl sowie als Bremsflüssigkeit für hydraulische Traktorbremse.

**Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung.**

52040

06/2016-52040-18

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

2 / 2