

Meguin Korrosionsschutz 12M

Korrosionsschutzöl für den temporären Rostschutz (Dewatering)

Meguín Korrosionsschutz 12M ist ein Korrosionsschutzöl, das Stahl während der Lagerung oder des Transports vor Rost schützt. Es ist auch für Einzelteillagerung von Metallteilen geeignet. Meguin Korrosionsschutz 12M besitzt wasserverdrängende Eigenschaften sowie Korrosionsschutzeigenschaften für eine mittel- bis langfristige Lagerung von Eisen- und Nichteisenwerkstoffen (max. 24 Monate unter Dach). Der ölige Film der sich auf den behandelten Teilen bildet, kann nach der Lagerung oder dem Transport gut mit wässrig-alkalischen Reinigern wieder entfernt werden.

Produktvorteile

- guter Korrosionsschutz
- leichtes Entfernen auch nach Lagerung
- vielseitig anwendbar

Anwendungshinweise

Das gebrauchsfertige Korrosionsschutzöl kann durch Tauchen oder Sprühen aufgetragen werden. Da sich die ablaufhemmenden Additive nach einigen Wochen setzen, sollte das Produkt vor Gebrauch einmal täglich komplett umgepumpt oder mit einem langsam laufenden Rührwerk wieder homogenisiert werden. Der sich nach dem Verdampfen des Lösungsmittels ausbildende Korrosionsschutzfilm ist beständig – auch gegenüber aggressiveren Einflüssen.

Kenndaten

ca. Werte

Farbe/ Aussehen			klare, braune Flüssigkeit
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	845
Viskosität bei 40°C	DIN 51562	mm ² /s	4,4
Flammpunkt	DIN EN ISO 2719	°C	min.71
Verdampfungsrückstand		Gew.%	40-45
Filmdicke		µm	max. 4,0
Filmtyp			ölig bis wachsartig

Korrosionsschutz

unter Dach	Monate	max. 24
allgemein	Monate	max. 12