



# Driver Coolmix Kühlerschutz -38°C

gebrauchsfertige Dauerkühlflüssigkeit

## Beschreibung:

**Driver Coolmix Kühlerschutz -38°C** ist eine auf Ethylenglykol aufgebaute, gebrauchsfertige Dauerkühlflüssigkeit für den Sommer- und Winterbetrieb mit Frost- und Rostschutzwirkung (Ganzjahreseinsatz).

**Driver Coolmix Kühlerschutz -38°C** ist nitrit-, amin- und phosphatfrei.

## Eigenschaften:

- Schutz vor Korrosion für alle Bauteile des Kühlsystems, die aus den Materialien Stahl, Grauguß, Aluminium, Kupfer, Messing, Weichlot bestehen.
- Vermeidung von Kavitationsschäden, z.B. an der Kühlstoffpumpe
- Verträglichkeit mit Lacken
- Verträglichkeit mit Schlauch- und Dichtungsmaterialien
- Vermeidung von Ablagerungen, die zu Kühlerverstopfungen führen können
- Schaumverhinderung

## Anwendung:

**Driver Coolmix Kühlerschutz -38°C** ist durch die speziell eingesetzten Additive ausgezeichnet für Alu-, Leichtmetall- und Graugußmotoren geeignet (Herstellerangaben beachten).

Abhängig vom Typ und Hersteller soll der Inhalt des Kühlsystems alle 2 bis 3 Jahre ausgewechselt werden.

## Mischbarkeit:

- **Driver Coolmix Kühlerschutz -38°C** ist mischbar mit den meisten Kühlmitteln auf der Basis von Ethylenglykol. Zur Verhinderung von Schlammbildung wird der unvermischte Einsatz von **Driver Coolmix Kühlerschutz -38°C** empfohlen.

## Driver Coolmix Kühlerschutz -38°C

Art.-Nummer	Gebindeausführung	
1410 002	Dose	1 L
1410 003	Dose	1500 ml
1410 004	Kanne	5 L
1410 005	Kanne	20 L
1410 006	Faß	60 L
1410 008	Faß	200 L
1410 009	Container	1000 L