

Meguin Mehrzweckfett BIO 2

Mehrzweckfett auf Basis einer Lithiumseife mit biologisch schnell abbaubaren Rohstoffen

Anwendungsbereiche

Meguin Mehrzweckfett BIO 2 eignet sich zur Schmierung von normal belasteten Wälz- und Gleitlagern mit normalen bis mittleren Drehzahlen. Einzusetzen in Bereichen wo Umweltgefährdung zu erwarten ist, z.Bsp. in der Land- und Forstwirtschaft, Brunnenbau, Bauindustrie, Klär- und Wasserwirtschaft.

Gebinde

180kg Art.Nr.: 9462
50kg Art.Nr.: 9461
25kg Art.Nr.: 9460
15kg Art.Nr.: 9459
5kg Art.Nr.: 9422
Art.Nr.(alt) : 3201.000

Eigenschaften

Meguin Mehrzweckfett BIO 2 hat einen guten Korrosions- und Verschleißschutz. Die Art der Rohstoffe ermöglicht eine schnelle biologische Abbaubarkeit. Es ist mit herkömmlichen Lithiumfetten gut mischbar.

Umwelt, Sicherheit, Gesundheit

Gebrauchte Schmierstoffe und leere Gebinde bitte durch autorisierte Fachbetriebe entsorgen lassen.

Hinweise zur Sicherheit und Gesundheit können Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Typische Kenndaten

Bezeichnung	Wert	Einheit	Norm / Vorschrift
Kurzbezeichnung	KE2G-20		DIN 51502
Aussehen / Beschaffenheit	naturfarben, homogen, luftfrei, mittlere Zügigkeit		
Verdicker	Lithium		
Einsatztemperaturbereich	-20 bis +100	°C	
NLGI-Klasse	2		DIN 51818
Walkpenetration	280 - 295	1/10 mm	DIN ISO 2137
Tropfpunkt	180	°C	DIN ISO 2176
Fließdruck bei -20 °C	< 1400	mbar	DIN 51805
Ölabscheidung nach 18h bei 40 °C nach 7 Tagen bei 40 °C	1,5 4,4	% %	DIN 51817
Korrosionsschutzeigenschaften EMCOR-Verfahren Kupferstreifenprüfung (24h/100 °C)	0 / 0 1 b	Korrosionsgrad Korrosionsgrad	DIN 51802 DIN 51811
Verhalten gegenüber Wasser	1 - 90	Bewertungsstufe	DIN 51807 Teil 1
Basisöl Viskosität bei 40 °C Viskosität bei 100 °C Flammpunkt Pourpoint	36 8,0 330 -18	mm ² /s mm ² /s °C °C	DIN 51562 DIN ISO 2592 DIN ISO 3016

Stand: 03.2009 - technische Änderungen vorbehalten