

## **megol Outboard-Motoroil TC-W3**

megol Outboard-Motoroil TC-W3 ist ein speziell für wassergekühlte 2-Takt Motoren hoher Leistung, insbesondere für Außenbordmotoren, entwickeltes Motorenöl. Fortschrittliche aschefreie Additivtechnologie in Verbindung mit ausgesuchten Grundölen garantieren optimale Schmierung, hervorragenden Korrosionsschutz auch bei salzhaltiger Luft, verschleißarmen Betrieb, rückstandsfreie Verbrennung, Vermeidung von Glühzündungen und Ablagerungen im Brennraum bzw. Schlitzverkokung und Verklebung der Kolbenringe.

Bei Anwendung das vom Motorhersteller vorgeschriebene Mischungsverhältnis beachten.

### **Spezifikationen:**

National Marine Manufactures Association  
TC-W3  
API TC  
JASO FB

### **Kenndaten**

### **ca. Werte**

Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	52,0
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	8,7
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		145
Farbe nach ASTM	DIN ISO 2049		4
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m <sup>3</sup>	880
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	106
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 36
Asche, Oxid	DIN 51575	g/100g	< 0,02
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	8,0