

info

Art.-Nr. 4800, 4804, 4805, 4806, 4807, 4893

Stand: 08.05

Megol Motorenoel Power Synt SAE 10W-40

Megol Motorenoel Power Synt SAE 10W-40 ist ein modernes Leichtlauf-Motorenöl für die ganzjährige Verwendung. Die Kombination hochwertiger Basisöle, mit fortschrittlicher Additivtechnologie und synthetischen Komponenten garantiert ein Ganzjahresmotorenöl für Ottomotoren und schnelllaufende Dieselmotoren, einschließlich Turboladern.

Spezifikationen und Freigaben: API SL/CF
ACEA A3-04, B3-04, B4-04
Mercedes-Benz Blatt 229.3
VW 502 00/505 00

Kenndaten	ca. Werte		
SAE Viskositätsklasse	DIN 51511		10W-40
Viskosität bei -30 °C (MRV)	ASTM D 4684	mPa.s	< 60000
Viskosität bei -25 °C	DIN 51377	mPa.s	< 6600
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	92
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	14,0
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		155
Farbe nach ASTM	DIN 51578		2,0
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	870
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	220
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 35
Asche, Sulfat	DIN 51575	g/100g	1,15
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	9,0
Verdampfungsverlust	DIN 51581	Gew.-%	11,0
Scherstabilität, Viskosität bei 100 °C nach 30 Zyklen	DIN 51382	mm ² /s	12,7
High Shear/High Temperature Viscosity	CEC CL-23	m.Pa.s	3,95