

megol Super Traktorenoel STOU SAE 10W-30

megol Super Traktorenoel ist ein Universalöl (STOU = Super Tractor Oil Universal), das speziell für Landwirtschaftsmaschinen entwickelt wurde. Es vereint in sich, optimal für Landmaschinen abgestimmt, die Eigenschaften eines hervorragenden Motorenöles mit den Anforderungen der verschiedenen Traktorenspezifikationen für Schalt- und Achsgetriebe, Hydrauliksysteme, Turbokupplungen und Tauchbadbremsen (nasse Bremsen).

Spezifikationen und Freigabe:

- API CF-4/ SF und GL 4
- ACEA E2
- Allison C4
- Caterpillar TO-2
- KHD
- Mack EO-K und EO-K2
- MIL-L- 46152 C
- MIL-L- 2104 D
- MIL-L- 2105
- ZF TE-ML 06B, 07B

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

- MB 227.1 /228.1
- David Brown
- Fendt
- Ford M2C-84A; M2C 159B, C
- Intern. Harvester B6
- John Deere; JDM J27
- Massey-Ferguson M1139; M1144, M1145
- Steyr

Kenndaten	ca. Werte		
SAE Viskositätsklasse	DIN 51511		10W-30 (80W)
Viskosität bei - 25 °C	DIN 51377	mPas	< 7.000
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	74,5
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	11,5
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		147
Farbe nach ASTM	DIN ISO 2049		3,0
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	885
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	225
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 32
Asche, Sulfat	DIN 51575	g/100g	1,6
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	10,5
Scherstabilität, Viskosität bei 100 °C nach 30 Zyklen	DIN EN ISO 20844	mm ² /s	10,0
Verdampfungsverlust (nach Noack)	DIN 51581	%	14,5