

megol Traktorenoel STOU SAE 10W-40

megol Traktorenoel ist ein Universalöl (STOU = Super Tractor Oil Universal), das speziell für Landwirtschaftsmaschinen entwickelt wurde. Es vereint in sich, optimal für Landmaschinen abgestimmt, die Eigenschaften eines hervorragenden Motorenöles mit den Anforderungen der verschiedenen Traktorenspezifikationen für Schalt- und Achsgetriebe, Hydrauliksysteme, Turbokupplungen und Tauchbadbremsen (nasse Bremsen).

Spezifikationen:

API CF-4/SF / GL-4
ACEA E2
Allison C4
Caterpillar TO-2
KHD
Mack EO-K und EO-K2
MIL-L-46152 C
MIL-L-2104 D
MIL-L-2105

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

ZF TE-ML 06B, 07B
MB 227.1 /228.1
David Brown
Fendt
Ford M2C-84A; M2C 159B,C
Intern. Harvester B6
John Deere; JDM J27
Massey-Ferguson M1139, M1144, M1145
Steyr

Kenndaten

ca. Werte

SAE Viskositätsklasse	DIN 51511		10W-40
Viskosität bei - 25°C	DIN 51377	mPas	< 7.000
Viskosität bei 40°C	DIN 51562	mm ² /s	92,0
Viskosität bei 100°C	DIN 51562	mm ² /s	14,0
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		156
Farbe nach ASTM	DIN ISO 2049		3,0
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	875
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	230
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 33
Asche, Sulfat	DIN 51575	g/100g	1,6
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	11,7
Scherstabilität, Viskosität bei 100 °C nach 30 Zyklen	DIN 51382	mm ² /s	12,8