



## Landmaschinen

**Schmieröl für Getriebe, Achsen mit Ölbadbremsen und Hydraulikanlagen** • UTTO (Universal Transmission Tractor Oil)

### EINSATZGEBIETE

UTTO zur Schmierung von mechanischen Getrieben, Wählern, hydrostatischen Getrieben, Hydraulikanlagen, Servolenkungen, Ölbadkupplungen und Ölbadbremsen.

In Getrieben einsetzbar, wenn ein Getriebeöl nach API GL-4 in der SAE-Klasse 10W-30 oder 80W gefordert wird. In Hydraulikanlagen einsetzbar, wenn ein HVLDP-Öl (DIN 51524-3) in der ISO VG 68 gefordert wird.

### INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

API GL-4

### FREIGABEN

Massey Ferguson CMS M 1145, M 1143  
ZF TE-ML 03E/ 03L/ 05F/ 06P/ 17E/ 21F  
Volvo CE WB 101  
Valtra G2-08

### TOTAL EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI

Case MS 1206/ 1207/ 1209  
CNH MAT 3505/ 3509/ 352 / 3540  
Ford M2C 134D und FNHA 2C 201.0  
John Deere: JDM J20C  
Massey Ferguson CSM M 1135 / 1141  
New Holland NH 410B / NH 410C  
Claas  
Renault Agriculture  
McCormick HTX  
AGCO/Allis 821 XL  
Kubota UDT  
einsetzbar für folgende Getriebe : SAME, Valtra, Landini, Deutz-Fahr, Fendt, McCORMICK, Caterpillar, JCB,...  
wenn ein UTTO gefordert wird

### ANWENDUNGSVORTEILE

- ermöglicht eine Reduzierung der Lagerbestände
- exzellente Fließfähigkeit bei tiefen Temperaturen (schützt Bremslamellen gegen Verklebungen)
- exzellente Fließfähigkeit bei hohen Temperaturen (Schutz gegen Stottern und Durchrutschen)
- sehr gute EP- und Verschleißschutzeigenschaften
- optimaler Schutz der Getriebe und Hydraulikkomponenten