

## megol Motorenoel Premium Truck LA SAE 5W-30

megol Motorenoel Premium Truck LA SAE 5W-30 ist ein modernes, teilsynthetisches Leichtlauf-Dieselmotorenöl auf Basis neuester Additiventwicklung. Es enthält einen niedrigen Gehalt an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel (low SAPS).

megol Motorenoel Premium Truck LA SAE 5W-30 wurde entwickelt für die neueste Generation an hoch aufgeladene Euro IV, V und VI Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlung und Rußpartikelfilter (DPF/ CRT). Es erfüllt somit die Anforderungen weltweiter Nutzfahrzeugmotorenhersteller.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

**Spezifikationen und Freigaben:**

- ACEA E6, E7, E9-08#2
- API CJ-4/SN
- JASO DH-2
- MAN M 3477
- MB-Freigabe 228.51
- Volvo VDS-4
- Renault Trucks RLD-3/ RXD
- Mack EO-O Premium Plus

**Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:**

- MTU Typ 3.1
- Deutz DQC IV-10 LA
- MAN M3271-1
- MB 228.31
- Renault Trucks RLD, RLD-2, RGD
- Volvo VDS-3, CNG
- Mack EO-M Plus, EO-N Plus
- Caterpillar ECF-3
- Cummins CES 200081

<u>Kenndaten</u>	<u>ca. Werte</u>		
SAE Viskositätsklasse	DIN 51511		5W-30
Viskosität bei -30°C	DIN 51377	mPas	<6600
Viskosität bei 40°C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	69,7
Viskosität bei 100°C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	11,4
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		157
Farbe nach ASTM	DIN 51578		L3,5
Dichte bei 15°C	DIN 51757	kg/m <sup>3</sup>	855
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	226
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-45
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	10,0
Verdampfungsverlust	DIN 51581	Gew.-%	11,5