

megol Motorenoel UHPD Truck SAE 5W-30

megol Motorenoel UHPD Truck SAE 5W-30 ist ein Leichtlauf-Motorenöl der neuesten Generation. Aufgrund seiner überragenden Eigenschaften ist es zum Einsatz in allen Nutzfahrzeug-Diesel-Motoren, unter allen Betriebsbedingungen und allen Umwelteinflüssen (Ganzjahresöl) geeignet. Die Verwendung modernster Additive in Verbindung mit HC-Syntheseölen garantiert einen optimalen Verschleißschutz und ermöglicht maximale Ölwechselintervalle. Es ist mit allen marktüblichen Motorenölen mischbar. Einsatzempfehlung nur für Dieselmotoren!

Bei verlängerten Ölwechselintervallen sind die Vorschriften der Fahrzeughersteller beachten!

Spezifikationen und Freigaben:

- API CI-4
- ACEA E7-08 # 2, E4-08 # 2
- MB-Freigabe 228.5
- MAN M 3277
- MTU Typ 3*
- Renault Trucks RXD
- Renault Trucks RLD-2
- Mack EO-N
- Volvo VDS-3
- Deutz DQC IV-10

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

- Renault Trucks RLD
- Caterpillar ECF-2
- Mack EO-M Plus

*beantragt

Kenndaten		ca. Werte	
SAE Viskositätsklasse	DIN 51511		5W-30
Viskosität bei -30 °C	DIN 51377	mPas	< 6600
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	70,0
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	12,00
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		169
Farbe nach ASTM	DIN ISO 2049		L4,0
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	860
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	230
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-45
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	13,0
Verdampfungsverlust	DIN 51581	Gew.-%	11,4