

## megol Traktorenoel UTTO SAE 10W-30

megol Traktorenoel UTTO (= Universal Tractor Transmission Oil) ist ein hochentwickeltes Mehrzwecköl, das speziell für forst- und landwirtschaftliche Maschinen bestimmt ist. Es vereinigt in sich die Anforderungen der modernen kombinierten Antriebssysteme (Getriebe / Hydraulik) einschließlich nasser Bremsen. Es stellt somit ein verschleißschützendes, oxidationsstabiles Spezialgetriebe -hydrauliköl mit Mehrbereichscharakter dar.

**Spezifikationen:** API GL 4  
Allison C4  
Caterpillar TO-2

**Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:**

John Deere J20C/D  
Ford New Holland M2C 41 B, M2C 48 B  
Ford M2C-86-B, C; M2C 53 A; M2C 134 A/B/C/D  
CASE (IHC) MS 1204, 1205, 1206, 1207, 1209  
IHC B6  
Massey Ferguson M1135, M1141, M1143, M1145  
SAME - Lamborghini  
Fendt; Deutz; Schlüter; Landini; Renault  
Volvo BM WB 101  
AGCO Q-1826

<b>Kenndaten</b>		<b>ca. Werte</b>	
SAE Viskositätsklasse	DIN 51511		10W-30 (80W)
Viskosität bei -26 °C	DIN 51398	mPas	< 150.000
Viskosität bei -25 °C	DIN 51377	mPas	<7000
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	54,8
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	9,5
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		158
Farbe nach ASTM	DIN ISO 2049		1,0
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m <sup>3</sup>	885
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	229
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 36
Asche, Sulfat	DIN 51575	g/100g	1,5
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	9,7
Schaumverhalten	ASTM D892		S1B-0/0 S2B-40/0 S3B-0/0
Verdampfungsverlust	DIN 51 581	Gew. - %	11,7