

Meguin Kompressorenoel VCL 220

Hochwertiges Kompressorenöl vom Typ VCL DIN 51506. Hergestellt aus speziell ausgewählten Solventraffinaten mit hervorragender Alterungsbeständigkeit und bewährten Additiven. Geeignet zum Einsatz in allen Luftverdichtern mit Verdichtungsendtemperaturen bis 160 °C.

Spezifikationen: Schmieröl DIN 51506 - VBL 220
Schmieröl DIN 51506 - VCL 220

Kenndaten	ca. Werte		
ISO-Viskositätsklasse	DIN 51519		VG 220
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	220
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	19,2
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		98
Farbe nach ASTM	DIN ISO 2049		3
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	890
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	280
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 18
Asche, Sulfat	DIN 51575	g/100g	0,35
Neutralisationszahl, sauer	DIN 51558 Teil 1	mg KOH/g	0,4
Alterungsverhalten Zunahme des Koksrückstandes nach Conradson nach Alterung mit Durchleiten von Luft	DIN 51352 Teil 1	g/100g	1,1
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	2,3