

# Technische Information

## Divinol Synthogear SL 75W-90

---

### Artikelbeschreibung

Divinol Synthogear SL 75W-90 ist ein vollsynthetisches Hochleistungsöl für Achsantriebe sowie Schaltgetriebe. Es handelt sich um ein Mehrbereichsachsgetriebeöl für verlängerte Ölwechselintervalle mit modernster Additiv-Technologie für den Einsatz in Nutzfahrzeugen. Dieses Qualitätsöl ist für höchste mechanische und thermische Beanspruchung des Schmierstoffes bei Wechselintervallen von bis zu 500.000 km ausgelegt (je nach Herstellervorschrift).

Die Vorteile im Überblick:

- hohe Oxidations- und Temperaturbeständigkeit
- ausgezeichneter Verschleißschutz
- erhöhte Öllebensdauer durch höhere Öloxidationsstabilität
- eine deutliche Reduzierung der Betriebstemperaturen
- geringerer Kraftstoffverbrauch

### Spezifikation

API GL 4 / GL 5, MT-1, MIL-PRF-2105E, SAE J2360

### Hersteller-Performance

Arvin Meritor 0-76-N; DAF (GL5); IVECO (MIL-PRF-2105E); MB-Freigabe 235.8; Scania STO 1:0; MAN 341 Z2, MAN 341 E3, MAN 342 S1 (Wechselintervall 200.000 km), Mack GO-J, Renault Axle (B0032/2 Annex 3), Volvo 97312\*; ZF TE-ML 02B/05B/07A/08/12B/16F/17B/19C/21B

\*wenn auch API GL-5 erlaubt ist

### Typische Kennzahlen

SAE Klasse:	75W-90
Aussehen:	klar
Farbe / DIN ISO 2049:	L 1,5
Viskosität/40°C / DIN 51 562:	110 mm <sup>2</sup> /s
Viskosität/100°C / DIN 51 562:	15,5 mm <sup>2</sup> /s
Viskositätsindex / DIN ISO 2909:	150

52070

05/2014-52070-23

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

1 / 2

# Technische Information

## Divinol Synthogear SL 75W-90

---

Dichte/15°C / DIN 51 757:	880 kg/m <sup>3</sup>
Pourpoint / DIN ISO 3016:	< -40 °C
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592:	200 °C

### Anwendung / Applikation

Divinol Synthogear SL 75W-90 ist speziell für den Einsatz in höchbelasteten Antriebsachsen und Schaltgetrieben von Nutzfahrzeugen geeignet, wobei maximale Ölwechselintervalle möglich sind.

**Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung.**

52070

05/2014-52070-23

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

2 / 2